

# Mobiles Lautsprechersystem MA505

- 145 Watt Class D Verstärker mit hohem Wirkungsgrad.
- 2-Wege-Lautsprecher mit Limiter
- Optionales Sendermodul (MT 91) mit dem das Audiosignal drahtlos an weitere Lautsprechersysteme der MA Serie übertragen werden kann.
- One-Touch-Scan für die schnelle und einfache Suche von interferenzfreien Kanälen. SyncACT (Automatic Channel Targeting) für die Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sender.
- Betrieb über externes Schaltnetzteil (100 - 240 V AC) oder Lithium Akku (integrierte Akkuladeeinheit) mit bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden Ladezeit.
- USB-Player/Recorder mit LCD-Bildschirm, Aufnahme-funktion sowie individuellem Lautstärkereglern.
- CD/USB-Player/Recorder inkl. Fernbedienung modular nachrüstbar.
- Bluetooth-Schnittstelle für das einfache Übertragen von Musik über Handy, Laptop, I-Pad oder ähnlichen Bluetooth-fähigen Audiogeräten.
- Integrierter Mischer für interne und externe Quellen (Klang- und Lautstärkeregelung). VOP- Voice Priority Funktion Ein-/Aus-schaltbar (das Audiosignal des CD/USB/SD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird).
- 4-stufige Akkuanzeige zeigt den Betriebs- und Ladestatus an.
- Line-In-Anschluss für externe Audioquellen wie bspw. I-pod Laptop oder CD-Player.
- Line-Out zum Anschluss weiterer externer Audiogeräte.
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Fernbedienung/Netzkabel.



Die MA-505 ist ein leistungsstarkes mobiles Beschallungs-system von Mipro. Hier wurde Flexibilität neu erfunden. Mit wahlweise einem eingebauten MP3-Player (USB/SD-Karte) oder modularem CD/USB-Player, inklusive Fernbedienung sowie Bluetooth-Empfänger und bis zu 5 anschließbaren Mikrofonen (4x drahtlos, 1x drahtgebunden) ist dieses Sys-tem für jeden Auftritt gewappnet. Durch den Einsatz eines Sendermoduls kann das Audiosignal an beliebig viele zu-sätzliche Empfänger oder andere mobile Lautspecher ge-sendet werden. Mit einem 145 Watt 2-Wege-System trotz es jeglichen Anforderungen bei Sprach-, Gesangs- und Musikanwendungen mit mittleren bis grösseren Gruppen. Aufgrund des leistungsstarken langlebigen Lithium-Akkus ist eine zuverlässige Stromversorgung bei gerinem Gesamt-gewicht gewährleistet. Der stabile Tragegriff und der Stativ-flansch ermöglichen einen schnellen und einfachen Aufbau in nahezu jeder Umgebung. Das MA505 ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Bau mobiler Beschallungs-systeme.

## Technische Spezifikation

MA505

Lautsprecher:	8" Breitbandlautsprecher, 1" Hochtöner	Speisung:	eingeb. Schaltnetzteil 100 - 240V AC 14,8V / 2,6 Ah Akku
Ausgangsleistung:	100W (RMS), 145W (max)	Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Übertragungsbereich:	50 - 18.000 Hz +/- 3 dB	Betriebszeit:	9 bis 10 Dauerbetrieb
Klirrfaktor:	< 1%	Abmessungen:	285 x 400 x 225mm
Anschlüsse:	Line-In (3,5mm Klinke) Mic-In (6,35mm Klinke) Line-Out (3,5mm Klinke)	Gewicht:	8,5 kg

## Optionales Zubehör

### Transport- / und Schutzhülle SC50

Inklusive

- Tragegurt und Zusatzfach für Kabel, Mikrofone und sonstiges Zubehör



### Lautsprecherstativ MS70

- Höhe 113 - 200 cm
- Durchmesser ca. 4,1 cm



### Passende Hand- und / oder Taschensender mit Ansteck- oder Nackenbügelmikrofon



### Externer Lautsprecher MA505 EXP

Inklusive

- 10m Verbindungskabel



### UHF-Empfängermodul MRM-70B

- Frequenzbereich: 823-832 MHz bis zu 16 vorprogrammiert
- Automatische Frequenzwahl- und einstellung (SCAN-/ACT-Funktion)
- Regler zur Einstellung der Empfängerempfindlichkeit



Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme e.K.  
Raiffeisenstraße 2 - 91336 Heroldsbach  
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517  
E-mail: info@dippacher-ek.de  
Web: www.dippacher-ek.de

Hergestellt von:

MIPRO Germany GmbH  
74239 Herdthausen, Germany  
**MIPRO**