

Mobiles Lautsprechersystem MA708

- Ausgangsleistung 170 Watt (max).
- Extrem robustes Gehäuse mit ausziehbarem Handgriff und Rollen für mühelosen Transport.
- Class D/AB Verstärker und 2-Wege Lautsprechersystem mit Hochtöner aus Titan und Neodym Tieftöner.
- Netz- oder Akkubetrieb möglich. Eingebautes Schaltnetzteil und Akkuladeeinheit, integrierte 12 V Akkus für bis zu acht Stunden Betriebszeit.
- Bis zu 4 Funkmikrofone oder Taschensender simultan verwendbar.
- Einbauschacht für optionales Empfangsmodul MRM 72 oder einen Wireless Interlinking Transmitter MTM 90, mit dem das Audiosignal drahtlos an weitere Lautsprechersysteme der MA Serie übertragen werden kann.
- Integrierter Mischer für interne und externe Quellen.
- VOP - Voice Priority - Funktion (das Audio-signal des CD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird).
- Echofunktion.
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone und Taschensender.
- Anzeige des aktuellen Batteriestands über 4-Segment-LED.
- Line-Out zum Anschluss weiterer externer, aktiver Lautsprecher oder grössere PA-Anlagen.
- Klinken-Anschluss (4-polig) für den Betrieb eines weiteren, passiven Lautsprechers
- Optionaler CD-Player mit USB-Anschluss und Fernbedienung erhältlich



Dieses aktive Beschallungssystem füllt mit satten 170 Watt Leistung die Lücke zwischen der MA707 und der MA808. Durch die aussergewöhnlich klare Klangwiedergabe kann sie für Sprache, Gesang oder Musik eingesetzt werden. Die MA708 bietet durch die integrierten Akkus mit bis zu acht Stunden Betriebszeit eine hohe Flexibilität - überall dort wo kein Stromnetz vorhanden ist, oder keine Kabel verlegt werden können.

Technische Spezifikation

MA708

Lautsprecher:	8" Neodym-Tieftöner, 1" Hochtöner Druckkammertreiber (Titan)	Speisung:	eingeb. Schaltnetzteil 100 - 240V AC 2x 12V / 4, Ah Akku
Ausgangsleistung:	100W (RMS), 170W (max)	Ladezeit:	ca. 8 Stunden
Übertragungsbereich:	50 - 18.000 Hz +/- 3 dB	Betriebszeit:	bis zu 8 Stunden
Klirrfaktor:	< 1%	Abmessungen:	545 x 336 x 325mm
Anschlüsse:	Line-In (Cinch) Mic-In (Kombi-Stecker XLR- / 6,35mm Klinke) Line-Out (Cinch)	Gewicht:	15 kg

Optionales Zubehör

Transport- / und Schutzhülle SC75

Inklusive

- Tragegurt und Zusatzfach für Kabel, Mikrofone und sonstiges Zubehör



Lautsprecherstativ MS70

- Höhe 113 - 200 cm
- Durchmesser ca. 4,1 cm



Passende Hand- und / oder Taschensender mit Ansteck- oder Nackenbügelmikrofon



Externer Lautsprecher MA708 EXP

Inklusive

- 10m Verbindungskabel



UHF-Empfängermodul MRM-70B & MRM-72B

- Frequenzbereich: 823-832 MHz bis zu 16 vorprogrammiert
- Automatische Frequenzwahl- und einstellung (SCAN-/ACT-Funktion)
- Regler zur Einstellung der Empfängerempfindlichkeit



Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme e.K.
Raiffeisenstraße 2 - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-ek.de

Hergestellt von:

MIPRO Germany GmbH
74239 Herdthausen, Germany
MIPRO