

Sehtestgerät Visiolite

- Stufenlose Höhenverstellbarkeit zur Anpassung an die Körpergröße
- Getrennte Einblickwinkel für Nah- und Fernsicht - optimal für Gleitsichtbrillenträger
- Leicht, nur 4,8 kg
- Transportabel im speziellen Rollenkoffer
- Untersuchungen nach G25, G37, G41, FEV, EM1
- 60 cm und 80 cm Sehabstand im Gerät integriert
- Zusätzlich mit Amslergitter, Rot/Grün-Test
- Version mit Blendempfindlichkeitstest

Visiolite Master und Basic für die praktische Arbeitsmedizin

Mit dem Visiolite können arbeitsmedizinische Untersuchungen nach G25, G37, FEV mit Kontrastsehen, Anlage 6 für straßenverkehrsbezogene Sehschärfetests durchgeführt werden. Das Gerät bietet zusätzlich ein Perimeter mit bis zu 64 Leuchtpunkten. Zusätzlich zum Nah- und Fernbereich sind die arbeitsplatzbezogenen Sehabstände von 60 und 80 cm integriert. Die Versionen Basic GT und Master GT ermöglichen den Test der Blendempfindlichkeit.

Einfache, komfortable Bedienung

Die Version Basic und Master sind über Software steuerbar, die über die GDT-Schnittstelle in arbeitsmedizinische Software einbindbar ist. Außerdem können die Ergebnisse auch lokal abgespeichert werden.

Die Version Master ist zusätzlich mit einer digitalen Fernbedienung ausgestattet. Somit kann das Gerät auch ohne Software bedient werden und die Ergebnisse auf dem Auswertblatt dokumentiert werden.



Kompakt, Mobil und Ergonomisch

Das Gerät ist kompakt und wiegt nur 4,8 kg. Die Version Master / Master GT wird mit einem speziellen Rollenkoffer geliefert und ist somit ideal für den mobilen Einsatz. Durch einfache Höhenverstellung kann das ergonomisch geformte Gerät an die Körpergröße des Probanden angepasst werden. Das Gerät verfügt über 2 Einblickwinkel - für Ferne und Nähe - und ist somit für Gleitsichtbrillenträger geeignet.

Elektronischer Sensor

Ein elektronischer Sensor mit ergonomischer Stirnauflage garantiert eine optimale Platzierung des Kopfes.

Spezifikation Visiolite

Tests:

- Sehschärfe monokular / binokular (Landoltringe nach DIN 58220, Buchstaben, Zahlen)
- Kontrastsehen
- Vertikale und horizontale Phorie
- Stereotest
- Farbttest nach Ishihara
- Horizontales und zentrales Gesichtsfeld
- Amslergitter

Allgemein

Maße:	57 x 43 x 35 cm (BxHxT)
Gewicht:	4,8 kg
Stromversorgung:	24W / 12V Gleichspannung von einer externen medizinischen Versorgungseinheit
Beleuchtungssystem:	Ausleuchtung durch 16 weisse LEDs, steuerbar durch Mikrocontroller und Diffusor-System



Normen

Referenznormen:	EN60601-1, EN60601-1-2, NF EN ISO 8596
Kennzeichnung:	CE
Medizinische Klasse:	Klasse1, Typ B

Varianten

- Visiolite Basic - mit Software
- Visiolite Basic GT - mit Software und Blendung
- Visiolite Master - mit Software und Fernbedienung
- Visiolite Master GT - Software, Fernbedienung und Blendung

Standardzubehör

- Netzkabel
- USB Kabel
- Fernbedienung mit Anschlusskabel (Visiolite Master und Master GT)
- Software mit Bedienungsanleitung
- 5 Auswertblätter (Kopiervorlage für Visiolite Master und Master GT)
- Spezieller Rollenkoffer (Visiolite Master und Master GT)
- Kurzanleitung
- Reinigungstücher



Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme e.K.
Raiffeisenstraße 2 - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-ek.de

Hergestellt von:

